



SPEZIFIKATIONEN

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
MOTOR	SyncDrive Sport2, 75Nm, powered by Yamaha
STEUERGERÄT	RideControl Ergo 2
DISPLAY	RideDash EVO
BATTERIE	EnergyPak Smart 625 Wh, Aluminiumgehäuse mit höchstem Sicherheitsstandard (EN50604), CO2-neutrale Produktion.
LADEGERÄT	Giant EnergyPak 4A smart charger compact, 60% charge in 2:30h
CONNECTIVITY	Giant RideControl App enabled ANT+ wireless display signal with e-bike profile
FRAME	
RAHMENGRÖSSEN	Pyrite Brown, Snow Drift
FARBEN	S, M, L, XL
RAHMEN	AluX SL Rahmen, Integrierter Speed Sensor
GABEL	SR Suntour XCR32 Coil LO, 100mm Federweg, 15x100mm
DÄMPFER	n/a
KOMPONENTEN	
LENKER	GIANT Contour Comfort Riser 31.8, 35mm rise
GRIFFE	Giant Comfort Ergo Microtech Plus Lock-on
VORBAU	GIANT Contour 16°, RideDash EVO Display Integration
SATTELSTÜTZE	absenkbare Federsattelstütze, 30.9mm
SATTEL	Selle Royal Vivo Ergo Moderate Unisex
PEDALE	VPE-537, Anti-slip
ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore 10-fach
UMWERFER	n/a
SCHALTWERK	Shimano Deore Shadow+
BREMSEN	Shimano BR-MT200, 180mm
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT200
KASSETTE	Shimano Deore CS-M4100, 11-46T
KETTE	KMC e.10 Sport, e-bike optimized
KURBELSATZ	GIANT, 42T
TRETLAGER	n/a

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT eX25, Tubeless Ready, 25mm Innenweite
NABEN	Shimano HB-MT200/FH-QC400-HM
SPEICHEN	Shimano HB-MT200/FH-QC400-HM
REIFEN	Schwalbe Smart Sam Plus 57-584 (27.5 x 2.25"), DD, GreenGuard, ADDIX, Auslieferung mit Schlauch
EXTRAS	GIANT KSA40 Seitenständer
ZUBEHÖR	
BELEUCHTUNG	GIANT Recon HL50, AXA Juno
SCHLOSS	Abus Shield 5755L XPlus NR
GEPÄCKTRÄGER	MIK HD Gepäckträger

Preis: € 3.899,00

GEOMETRIEDATEN

FRAME	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	340	410	480	550
Sitzrohrwinkel	74,0°	73,0°	72,0°	72,0°
Oberrohrlänge (mm)	570	590	610	630
Steuerrohrlänge (mm)	130	130	170	170
Steuerrohrwinkel	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Gabel (mm)	44	44	44	44
Spur (mm)	87	87	87	87
Radstand (mm)	1120	1128	1138	1158
Kettenstrebenlänge (mm)	470	470	470	470
Tretlager (mm)	50	50	50	50
Stapel (mm)	625	625	662	662
Reichweite (mm)	391	399	395	415
Überstandshöhe (mm)	592	564	524	488
Lenkerbreite (mm)	690	690	690	690
Vorbaulänge (mm)	90	90	110	110
Kurbellänge (mm)	170	170	170	170
Raddurchmesser	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.