

STANCE E+ 2



SPEZIFIKATIONEN

HYBRID CYCLING TECHNOLOGY	
MOTOR	SyncDrive Sport, 70Nm, powered by Yamaha
STEUERGERÄT	Giant RideControl One ANT+
DISPLAY	ANT+ Wireless display compatible
BATTERIE	EnergyPak Smart 500Wh
FRAME	
GRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBEN	Amber Glow
RAHMEN	ALUXX Aluminum, 120mm FlexPoint suspension system, 141mm Boost QR, Integrated KS18 Kickstand Mount
GABEL	SR Suntour XCR 34 Air LO-R, 130mm travel, tapered steerer, Lockout, 110x15 thru-axle
DÄMPFER	SR Suntour Edge RC
KOMPONENTEN	
LENKER	Giant Connect TR Riser 31.8x780mm
GRIPS	Giant Tactal single lock-on
VORBAU	Giant Contact
SATTELSTÜTZE	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SATTEL	Giant Sport
PEDALE	Aluminum Platform
ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore, 10-speed
SCHALTWERK	Shimano Deore, 10-speed, Shadow+
BREMSSEN	Tektro HD-M745 Orion, 4-piston, hydraulic disc, 203mm
BREMSHEBEL	Tektro HD-M745 Orion
KASSETTE	Shimano CS-M4100-10, 11-46T, 10-speed
KETTE	KMC e.10 Sport, e-bike optimized
KURBELSATZ	Forged Alloy minimal Q-factor, 36T Steel Direct Mount ring (S:160, M/L:165, XL:170)
TRETLAGER	-

LAUFRÄDER	
FELGEN	Giant AM 29", Tubeless ready, 30mm inner width
NABEN	Giant eTracker Sport, [F] 15mm Thru-Axle [R] 141mm QR
SPEICHEN	Stainless Steel
REIFEN	Maxxis Rekon 29x2.4" foldable, 60tpi, EXO, Tubeless Ready
ZUBEHÖR	
BELEUCHTUNG	-
GEPÄCKTRÄGER	-

Preis: € 3.999

GEOMETRIEDATEN

FRAME	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	406	432	482	507
Sitzrohrwinkel	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Oberrohrlänge (mm)	580	600	625	650
Steuerrohrlänge (mm)	100	110	120	135
Steuerrohrwinkel	67,0°	67,0°	67,0°	67,0°
Gabel (mm)	40	40	40	40
Spur (mm)	113,6	113,6	113,6	113,6
Radstand (mm)	1166	1187	1213	1240
Kettenstrebenlänge (mm)	475	475	475	475
Tretlager (mm)	20	20	20	20
Stapel (mm)	593	603	612	626
Reichweite (mm)	404	421	444	465
Überstandshöhe (mm)	741	756	788	792
Lenkerbreite (mm)	780	780	780	780
Vorbaulänge (mm)	50	50	50	60
Kurbellänge (mm)	160	165	165	170
Radgröße	29"	29"	29"	29"

Preis- und Farbänderungen vorbehalten. Aufgrund der aktuell durch das Corona-Virus verursachten Probleme in den Lieferketten sämtlicher Zulieferer kann das Bike, entgegen der hier kommunizierten Spezifikation, mit abweichenden Komponenten ausgeliefert werden.